



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Gdynia, dn. 19.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: **dostawa 3 szt. słupów łamanych 15 m z fundamentem, iglicą i rejką.**

Dane techniczne słupa:

- słup o pokroju zbieżnego ostrosłupa, o przekroju ośmiokąta foremnego, wykonany z blachy stalowej, przystosowany do zamocowania na fundamencie prefabrykowanym
- górny segment słupa z demontowanym ramieniem przeciwwagi przykręcanym za pomocą śrub i nakrętek, opuszczany ręcznie, poprzez mechanizm z linką stalową
- mechanizm opuszczania (zamontowany na pokrywie wnęki) chowany we wnęce słupa, posiada zdejmowaną korbę z zabezpieczeniem przed niezamierzonym wysunięciem korby, posiada zabezpieczenie przed niezamierzonym odwinięciem linki stalowej z blokadą szpuli, oraz wyposażony jest w blokadę położenia pokrywy z mechanizmem podczas opuszczania górnego segmentu słupa,
- wysięgnik poprzeczny, poziomy z rejkami o długości ramienia: 110 cm każda, rozmieszczonymi symetrycznie po obu stronach słupa, wykonanych z kształtownika stalowego ocynkowanego o przekroju kwadratowym 40 mm x 40 mm x 2 mm z możliwością demontażu ze słupa, razem z demontowalną iglicą odgromową, o długości min 150 cm i średnicy min 16 mm
- śruby mocujące słup do fundamentu powinny posiadać plastikowe kołpaki ochronne,
- słup powinien posiadać uchwyty (3 szt.) do zainstalowania odciągów umiejscowione na górnym segmencie słupa
- górny segment słupa obniżany jest do wysokości około 150 cm nad gruntem
- górny i dolny segment słupa musi być połączony przewodem uziemiającym – żółto-zielonym
- wymiary:

wysokość – 15 m

8,5 m > H1 > 6,5 m

8,5 m > H2 > 6,5 m





420 kg > masa > 320 kg

kąt łamania min. 130°

dopuszczalna minimalna masa aparatury: 10 kg

Fundament:

Fundament żelbetonowy F160 (wymiary **max. 0,45 x 0,45 x 1,6 m**) wyposażony w kotwy umożliwiające mocowanie wskazanego słupa, wykonany z betonu zbrojonego C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami do wprowadzenia peszla karbowanego (np. AROT) o średnicy minimum 50 mm. Elementy stalowe fundamentu (kotwy, śruby, elementy złączne) zabezpieczone poprzez cynkowanie.

Wykonanie wg Załącznika nr 3. Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 zawierają opis techniczny urządzeń przeznaczonych do zamontowania na słupie.

Do słupa należy dołączyć dokładną instrukcję montażu oraz rysunki techniczne.

Dostawa na adres: Łeba, ul. Rąbka 1A z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (plac parkingowy lub magazyn), określone dokładnie przed dostawą.

Zamawiający zastrzega, że minimalna ilość zamówienia to 1 szt. słupa łamanego.

Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny oferty:

- a) Cena (waga 100 %)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin płatności:

21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
- b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
- c) podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22 lipca 2022 r.** na adres e-mail: efojt@imgw.pl.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Ewa Fojt, tel. 698 051 384.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz oferty
- Załącznik nr 2 RODO Klauzula informacyjna
- Załącznik nr 3 Słup łamany – wysokość 15 m
- Załącznik nr 4 Vaisala zestaw WA15
- Załącznik nr 5 Ultradźwiękowy czujnik wiatru Vaisala WINDCAP
- Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy