

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Specyfikacja ogrodzenia

**Ogrodzenie systemowe stacji klimatologicznej w Słupi Wielkiej o wymiarach 10m na 10m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.**

1. Panel 3D – wysokość od 1500mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/- 2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.
2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profilu z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.
3. Słupek furtki – profil stalowy 60mm x 60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profilu z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).
4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profilu zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 3 (zawiasy i zamek), zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.
5. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.
6. Zaprawa betonowa do posadowienia słupków ogrodzenia oraz słupków furtki.