

WYSOKOGÓRSKIE OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE		
1710_WYK_AW_00_ZAL-1		
TZMWWW   TABELA ZESTAWCZA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ		
stan na dzień: 2020.02.20		
ŚCIANY		

SC-1	RODZAJ WYKOŃCZENIA	PLYTA G-K MALOWANA FARBĄ
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>plyty: KNAUF</b> <b>farba: TIKKURILA, OPTIVA SATIN MATT</b>
	WYMIARY	GRUBOŚĆ POWŁOKI: ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA (ILOŚĆ WARSTW)
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	BIAŁY
	SPECYFIKACJA / UWAGI	STOSOWAĆ SYSTEMOWE WARSTWY PODKŁADOWE I WYKOŃCZENIOWE
	WWW	<a href="https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7">https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_satin_matt_7</a>

SC-2	RODZAJ WYKOŃCZENIA	PLYTKI GRESOWE,
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>FIORANESE</b> <b>seria: Cocci Spaccato Cemento</b>
	LOKALIZACJA	KUCHNIA
	WYMIARY	Wymiar elementu: PLYTKA O ROZMIARZE 60X120 CM
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	KOLOR: SZARY KAMIENNY Z IMITACJĄ KAWAŁKÓW KAMIENI STURKTURA: MATT NATURALNY
	SPECYFIKACJA / UWAGI	<div data-bbox="1062 994 1362 1294" data-label="Image"> </div> <p>rodzaj kleju należy dobrać w zależności od rodzaju oraz nasiąkliwości podłoża, producent referencyjny MAPEI spoina minimalna normowa, stosować silikon odporny na pleśń; kolor identyczny z kolorem płytki (o ton ciemniejszy), producent referencyjny MAPEI</p> <p>KOLORYSTYKA FUG I SILIKONÓW: SZARY</p>
	WWW	<a href="https://www.fioranese.it/en/floor-and-wall-tiles/i-cocci-en/">https://www.fioranese.it/en/floor-and-wall-tiles/i-cocci-en/</a>

SC-3	RODZAJ WYKOŃCZENIA	BOAZERIA DREWNIANA ISTNIEJĄCA
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>WYKOŃCZENIE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA</b>
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	LAKIER NATURALNY
	SPECYFIKACJA / UWAGI	<p>Pojawiające się ubytki w boazerii po demontażu widocznych elementów instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych wykończyć analogicznie do istniejącego wykończenia chyba, że projekt stanowi inaczej.</p> <p>Zalecane jest ponowne wykorzystanie zdemontowanych fragmentów boazerii. Ponowny montaż w miejscach jest zalecany, gdzie powstają niewielkie ubytki w istniejącej boazerii co pozwoli zachować jej charakter.</p>

WYSOKOGÓRSKIE OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE		
1710_WYK_AW_00_ZAL-1		
TZMWWW   TABELA ZESTAWCZA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ		
stan na dzień: 2020.02.20		
ŚCIANY		

SC-4	RODZAJ WYKOŃCZENIA	BOAZERIA DREWNIANA KRĘCONA DO PŁYTY PODWÓJNEJ PŁYTY GK
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>deska: deska sosnowa szer. 8 cm</b> <b>płyty: KNAUF farba do płyt: TIKKURILA, OPTIVA SATIN MATT</b>
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	deska: olej matowy w kolorze naturalnym
	SPECYFIKACJA / UWAGI	Deski kręcone do podwójnej płyty G-K. Wkręty do drewna - żółte. Deski o wym. 8cm x 1 cm bez fazy. Deski kręcone w nieregularnym rozstawie od 1 cm do 15 cm wg projektu. Otateczny układ desek do potwierdzenia na etapie realizacji.

SC-5	RODZAJ WYKOŃCZENIA	BOAZERIA DREWNIANA KRĘCONA DO PŁYTY PODWÓJNEJ PŁYTY GK DO ŁUKÓW
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>deska: deska sosnowa szer. 8 cm</b> <b>płyty: łyta gipsowa do łuków zbrojona RIFLEX farba do płyt: TIKKURILA, OPTIVA SATIN MATT</b>
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	deska: olej matowy w kolorze naturalnym
	SPECYFIKACJA / UWAGI	Deski kręcone do podwójnej płyty G-K. Wkręty do drewna - żółte. Deski o wym. 8cm x 1 cm bez fazy. Deski kręcone w nieregularnym rozstawie od 1 cm do 15 cm wg projektu. Otateczny układ desek do potwierdzenia na etapie realizacji.

SUFITY
--------

SF-1	RODZAJ WYKOŃCZENIA	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY FARBĄ
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>TYNK: KNAUF COVER-IN FAST farba do płyt: TIKKURILA, OPTIVA SATIN MATT</b>
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	KOLOR: BIAŁY
	SPECYFIKACJA / UWAGI	UBYTKI ORAZ NIERÓWNOŚCI SZPACHLOWAĆ, SZLIFOWAĆ. WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZECHOWYWAĆ I APLIKOWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSUJĄC SYSTEMOWE WARSTWY PODKŁADOWE I WYKOŃCZENIOWE APLIKACJA MATERIAŁÓW MUSI NASTĄPIĆ W KONTROLOWANYCH WARUNKACH (TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ, ITP.) WG WSKAZAŃ NA KARTACH PRODUKTÓW
	WWW	<a href="https://knauf.pl/produkty/knauf-cover-in-fast">https://knauf.pl/produkty/knauf-cover-in-fast</a> <a href="https://knauf.pl/produkty/knauf-mp-75">https://knauf.pl/produkty/knauf-mp-75</a>

WYSOKOGÓRSKIE OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE
1710_WYK_AW_00_ZAL-1
TZMWWW   TABELA ZESTAWCZA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
stan na dzień: 2020.02.20
ŚCIANY

SF-2	RODZAJ WYKOŃCZENIA	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K GŁADKICH SZPACHLOWANYCH I MALOWANYCH FARBĄ
	MATERIAŁ REFERENCYJNY	<b>PŁYTY: KNAUF</b> <b>farba do płyt: TIKKURILA, OPTIVA SATIN MAT</b>
	KOLOR / WYKOŃCZENIE	KOLOR: BIAŁY
	SPECYFIKACJA / UWAGI	SUFIT ZWYKŁEJ PŁYTY 12,5MM MONTOWANY NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STOSOWAĆ SYSTEMOWE KĄTOWNIKI KRAWĘDZIOWE NA STYKACH Z PŁASZCZYZNAMI PIONOWYMI ORAZ NA STYKACH Z INNYMI WYKOŃCZENIAMI SUFITÓW CAŁY UKŁAD NALEŻY PODWIEŚĆ W SPOSÓB NIEZALEŻNY OD ŚCIAN, SŁUPÓW, KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, RUR I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ITP. WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZECHOWYWAĆ I APLIKOWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSUJĄC SYSTEMOWE WARSTWY PODKŁADOWE I WYKOŃCZENIOWE APLIKACJA MATERIAŁÓW MUSI NASTĄPIĆ W KONTROLOWANYCH WARUNKACH (TEMPERATURA, WILGOTNOŚĆ, ITP.) WG WSKAZAŃ NA KARTACH PRODUKTÓW
	WWW	