

1. Przebiecia instalacji sanit. wykonać przez kanał płyty stropowej. Niedopuszczalne jest naruszenie zebra konstrukcyjnego między kanałami.
2. Wieszaki dla stropu podwieszonego w korytarzu - wg proj arch.
3. Wolną przestrzeń na płytach stropowych wypełn. - wypełnić lekkim gruzem PGS

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREF.

STROPY „ZERANSKIE”

Oznaczenie	Obc. zewn.	Ciezar mont.	szt.
S-590 × 149 - 1000	1000	3135 kg	30
S-590 × 119 - 1000	1000	2390	17
S-590 × 89 - 1000	1000	2040	1
S-470 × 149 - 1000	1000	2485	5
S-470 × 119 - 1000	1000	1900	2
S-270 × 149 - 1000	1000	1525	2
S 270 119 1000	1000	1165	1

PŁYTY STROPOWE WYPEŁNIAJĄCE

SW 60/60		66	8
SW 60/30		33	1

mgr inż. H. Weigel-Millewet *Wk* 1

mgr inż. M. Czapiński

mgr inż. O. Jucińska *Wk* 830

I.M.G.W.

1987

1:50

P.T.I.

Konstr.

PW-4

84044

Ośrodek Odbioru i Przetwarzania
Danych Satelitarnych I.M.G.W.
UKŁAD ELEMENTÓW PREFABRYKOWY
RZUT PIWNIC